UZ-V0120 / UZ-V0240 / UZ-V0500

Сетевые IP-усилители

Для систем оповещения и аудиотрансляции

Выход 100 В, корпус 1U для 19-дюймовой стойки



Модель	UZ-V0120	UZ-V0240	UZ-V0500
Выходная мощность	120 Вт	240 Вт	500 Вт
Потребляемая мощность	150 Вт	300 Вт	650 Вт
Масса	6 кг	6,5 кг	8 кг
Сеть	TCP/IP, UDP, IGMP · 10/100 Мбит/с		
Диапазон воспроизведения	20 Гц–16 кГц		
Гармонические искажения / сигнал–шум	≤ 0,3% / ≥ 85 дБ		
Интерфейсы	1 × RJ45, 2 микрофонных входа, 2 линейных входа, 1 линейный выход		
Выход громкоговорителей	100 В		
Напряжение питания	220 В AC (50–60 Гц) / 24 В DC		
Габариты	484 × 420 × 44 мм		
Условия эксплуатации	−5…+40 °C, влажность 10–90%		

UZ-V0120 / UZ-V0240 / UZ-V0500

IP quvvat kuchaytirgichlari

Ogohlantirish va ovoz uzatish tizimlari uchun

100 V chiqishli, 19 dyuymli stoyka uchun 1U korpus



Model	UZ-V0120	UZ-V0240	UZ-V0500
Chiqish quvvati	120 W	240 W	500 W
Iste’mol quvvati	150 W	300 W	650 W
Vazni	6 kg	6,5 kg	8 kg
Tarmoq	TCP/IP, UDP, IGMP · 10/100 Mbit/s		
Audio chastota diapazoni	20 Hz–16 kHz		
Garmonik buzilishlar / signal-shovqin	≤ 0,3% / ≥ 85 dB		
Interfeyslar	1 × RJ45, 2 mikrofon kirishi, 2 liniya kirishi, 1 liniya chiqishi		
Karnay chiqishi	100 V		
Ta’minot kuchlanishi	220 V AC (50–60 Hz) / 24 V DC		
O‘lchamlari	484 × 420 × 44 mm		
Ishlash sharoiti	−5…+40 °C, namlik 10–90%		